



4x Krachtige hydraulische cilinders



Incl. wielenset en opnameblokken (40mm)

#### Technische specificaties

capaciteit	3500 kg
voltage	230V / 1-fase
motor vermogen	2,2 kw
min. hefhoogte	105mm
max. hefhoogte	960 / 1000mm
vergrendeling	automatisch
lengte platform	1400 / 2015mm
breedte platform	480mm
breedte tussen platforms	1000mm
heftijd	40 seconden
gewicht	630 kg
oliecapaciteit	6L CH32 / CH46 (Niet inbegrepen)

All Falco's car bridges comply with the NEN-EN1493 safety standard and are supplied with a Dutch manual including maintenance protocol and CE certificate 2006/42/EC.

## 3500kg 230V Bandenbrug VL35B230M



- 3500kg Capaciteit
- TwinX hydraulisch safety system: brug staat in iedere positie veilig
- Voetbeveiliging door middel van akoestisch signaal
- Geschikt voor mobiel en vaste installatie
- Extra grip dankzij traanplaat platformen



Dankzij het doordachte ontwerp van de Falco bruggen bespaard u tijd en moeite. Centraal staat het gebruiksgemak en een efficiënte work flow. Dankzij het stabiele solide ontwerp is de lift gemakkelijk op een rechte ondergrond te plaatsen. Uitgerust met maar liefst vier hydraulische cilinders (twee per platform), beschikt deze lift over een twinx hefsysteem. Hierdoor staat de brug op iedere positie veilig en hoeft deze niet eerst te zakken voor er werkzaamheden aan de auto kunnen worden uitgevoerd. Ook is het niet nodig de brug eerst omhoog te doen om uit de vergrendeling te komen, waardoor de brug veel handiger in gebruik is en voor meer toepassingen geschikt is dan mechanisch vergrendelde bruggen. Iedere brug wordt standaard incl. wielset geleverd, waardoor de brug gemakkelijk te verplaatsen is en u uw werkplaats optimaal kunt benutten. De brug is geschikt voor met name grote voertuigen.

#### Eigenschappen

- totale platform lengte van 2015mm
- TwinX hydrauliek systeem
- extra lage oprijhoogte van 105mm
- mobiele bandenbrug
- 4 krachtige hydraulische cilinders
- voetbeveiliging incl. akoestisch beveiligingssignaal
- startlift
- verstelbare oprijplaat / verlengstuk
- incl. wielenset en opnameblokken (40mm)
- voldoet aan de NEN-EN1493 veiligheidsnorm

